

**Fraises creuses pour usinage polystyrène et mousse rigide.****752C**

Pour le fraisage et fabrication, de modèle de fonderie, sculptures, décorations, emballages, plaquettes, applications orthopédiques...

Pour les machines BW900 ou sur les moteurs creux (machines converties)

Matériaux :

Plastiques durs, cassants, friables, expansés...

Polystyrène (PS, XPS) jusqu'à 50kg/m³

Polyuréthane (PU) jusqu'à 120kg/m³

...

Plastiques demi-durs expansés :

Polyéthylène (PE)

Polypropylène (PPE/EPP)

Polyuréthane (PU)

...

Avantages :

- Fraisage rapide
- Productivité élevée
- Haute finition, limite la finition manuelle
- Respect des tolérances.
- Evacuation, aspiration direct des copeaux et poussières par l'intérieur de l'outil.
- Embouts interchangeables facilement permettant l'usinage de géométries différentes avec un même corps de fraise.
- Changement rapide de l'embout en cas d'usure.
- Traitement spéciale augmentant la durée de vie de l'outil.
- Concentricité précise.

...


Référence	Ø D mm	T mm	L mm
18.BW500.200	15	120	205
18.BW500.201	20	200	270
18.BW500.207	20	250	320
18.BW500.213	30	300	370
18.BW500.218	30	350	420
18.BW500.214	40	300	370
18.BW500.221	40	350	420
18.BW500.222	40	400	470
18.BW500.397	40	450	520
18.BW500.215	45	300	370
18.BW500.219	45	350	420
18.BW500.315	45	400	470
18.BW500.384	45	450	520
18.BW500.228	50	350	420
18.BW500.295	50	400	470
18.BW500.284	50	450	520
18.BW500.280	50	500	570
18.BW500.220	60	350	420
18.BW500.297	60	400	470
18.BW500.282	60	450	520
18.BW500.299	60	500	570
18.BW500.276	60	600	670
18.BW500.216	50	300	370

Pièces de rechange :

Référence	Ø D mm
18.BW 500.430-15	15
18.BW 500.430-20	20
18.BW 500.430-25	25
18.BW 500.430-30	30
18.BW 500.430-40	40
18.BW 500.430-45	45
18.BW 500.430-50	50
18.BW 500.430-60	60




Forme W



Forme X



Forme Z





Forme Y

Indiquez nous la forme du bout de fraise souhaitée ainsi que le rayon R et la hauteur H si nécessaire.

Ex : 18.BW701.20.200.Y5.

D'autres dimensions sur demande

Fraises à planer, creuses.**Fraises à planer, creuses, version UGV.**

Référence	Ø D mm	H mm	h mm
18.BW500.150.40.100	150	100	40
18.BW500.150.40.200	150	200	40
18.BW500.150.40.300	150	300	40

Référence	Ø D mm	H mm	h mm
18.BW701.150.40.100	150	100	40
18.BW701.150.40.200	150	200	40
18.BW701.150.40.300	100	300	40

D'autres dimensions sur demande