

Fraises d'égavurage carbure.
865

Carbure K40, utilisation sur matière de 40 HRC
max - 4 dents.

Référence	865.204	865.206	865.208	865.210	865.212
d ₁ = d ₂ mm	4	6	8	10	12
l ₁ mm	54	57	63	72	83


SENKFIX HSS 90°, à queue cylindrique.
866

A une seule dent, pour presque tous les matériaux.

Référence	866.106	866.108	866.110	866.112	866.116	866.120	866.125	866.130	866.140
Ø mm	6	8	10	12	16	20	25	30	40
Longueur mm	45	50	50	51	60	63	67	71	80
Ø queue mm	5	6	6	8	10	10	10	12	15


TRISENKFIX HSS 90°, à queue cylindrique.
867

A trois dents, pour presque tous les matériaux.

Référence	867.106	867.108	867.110	867.111	867.115	867.119	867.125	867.130	867.140
Ø mm	6	8	10	11,5	15	19	25	30	40
Longueur mm	45	50	50	56	60	63	67	71	80
Ø queue mm	5	6	6	8	10	10	10	12	15


Vilebrequins. Référence 868.920
868

Mandrin à 4 mors et cliquet, chromé, course env. 250 mm, Ø de la tige 12 mm.
Avec roulements à billes et racagnac.


Jeux de clés hexagonales. Référence. 869 001
869

Acier au chrome vanadium, trempé, surface plaquée.
Contenu : 1 clé 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

