

Masques à lunettes pour la soudure.

387

En cuir, excellente aération, mouvements aisés, protège le cou, verre pivotant vers le haut verre 90 x 110 mm

Modèle	Verre/référence			
	Sans	DIN 9	DIN 10	DIN 12
5260	387.101	387.109	387.110	387.112
verre de rechange	Protection/référence			
mini de cde 10 pcs	incolore	DIN 9	DIN 10	DIN 12
90 x 110 mm	386.401	386.409	386.410	386.412



5260

Casques de protection pour soudeurs, automatiques avec cassette électro-optique.

388

Auto-protection, le degré de protection varie de 9-13, à l'énergie solaire, pas de batterie. Grande taille de la cassette: 95 x 47 mm

Référence	Masque	pièces de rechange/référence	
		Verre extérieur	Verre intérieur
388.101	388.101	388.110	388.120
Temps de commutations (s)	0,0001	110 x 90 x 1 mm	107 x 51 x 1 mm, degr.0
Temps de réactions (s)	0,2 - 0,8	(pack. = 10 pcs.)	(pack. = 10 pcs.)
Poids (gr)	548		
couleurs	bleu		



Ecrans de protection (basculant vers l'arrière).

389*

En matière synthétique incolore ayant l'apparence du verre, difficilement inflammable. Excellente protection contre éclaboussures, copeaux et étincelles. Serre-tête en fibre vulcanisée garni de mousse synthétique. La vitre est facilement interchangeable. Taille de l'écran : largeur 42 cm, hauteur 29 cm, épaisseur 1 mm.

Référence	Modèle	
389.001	5524	standard
389.002	5527	standard + bonnet anti-poussière
389.101		écran de rechange standard à tous les modèles



Masque de protection respiratoire.

390

1) Demi-masque de protection respiratoire type GAMMA référence 390.201

corps de masque de forme anatomique s'adapte facilement à chaque forme de visage

- raccord de filtre filetage spécial 95 mm
- en silicone de qualité, très hypoallergénique
- le harnais 4 points innovant contribue à une répartition optimale du poids
- excellente étanchéité grâce au faible poids
- confortable grâce au faible écart entre le filtre et le masque
- adapté pour les porteurs de lunettes
- DIN EN 140

2) Demi-masque de protection respiratoire type POLIMASK 230 référence 390.202

Corps du masque en EPDM souple, hypoallergénique

- raccord de filtre filetage spécial 95 mm
- lèvre d'étanchéité intérieure large et souple, garantissant une étanchéité élevée
- la construction spéciale garantit un grand champ de vision et de faibles résistances respiratoires
- adapté pour les porteurs de lunettes
- DIN EN 140

Éléments filtrants disponibles appropriés pour les deux modèles

Référence	Type	Classe	Description	Unités de vente
390.210	Filtre à gaz	A1	Gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition > 65°C	2 pcs
390.211	Filtre combiné	A1 - P3R D	Gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition > 65°C, ainsi que des particules de substances toxiques et hautement toxiques	2 pcs
390.220	Préfiltre		Prolonge la durée de vie du filtre respiratoire	20 pcs
390.230	Préfiltre support		Pour les filtres combinés	1 pc
390.231	Préfiltre support		Pour les filtres à gaz	1 pc

