

**Forets ZOBO avec pointe de centrage interchangeable.**
**522**

1- En acier au chrome hautement allié, traité Ø 7 à 130 mm, tous les mm. Réaffutable jusqu'à 1/3 de l'épaisseur.

2- En carbure au chrome hautement allié, traité Ø 7 à 130 mm, tous les mm. Réaffutable jusqu'à 1/3 de l'épaisseur.

Foret Ø mm	Queue Ø mm	Long. mm	Filetage	Pointe de centrage	Référence CS	Référence Carbure	Foret Ø mm	Queue Ø mm	Long. mm	Filetage	Pointe de centrage	Référence CS	Référence Carbure
7					522.007	-	31					522.031	522.231
8	8	80	-		522.008	-	32					522.032	522.232
9					522.009	-	33					522.033	522.233
10					522.010	522.210	34					522.034	522.234
11					522.011	522.211	35					522.035	522.235
12					522.012	522.212	36					522.036	522.236
13					522.013	522.213	37					522.037	522.237
14					522.014	522.214	38	12	100		522.320	522.038	522.238
15					522.015	522.215	39					522.039	522.239
16					522.016	522.216	40					522.040	522.240
17					522.017	522.217	41					522.041	522.241
18				522.320	522.018	522.218	42			M8		522.042	522.242
19					522.019	522.219	44					522.044	522.244
20	9	100	M6		522.020	522.220	45					522.045	522.245
21					522.021	522.221	48					522.048	522.248
22					522.022	522.222	50					522.050	522.250
23					522.023	522.223	51					522.051	522.251
24					522.024	522.224	52					522.052	522.252
25					522.025	522.225	55	16/12*	105		522.322	522.055	522.255
26					522.026	522.226	60					522.060	522.260
27					522.027	522.227	63					522.063	522.263
28					522.028	522.228	65					522.065	522.265
29					522.029	522.229	70					522.070	522.270
30					522.030	522.230	75					522.075	522.275
							80					522.080	522.280
							85	20/13*				522.085	522.285
							90		150	-	522.323**	522.090	522.290
							95					522.095	522.295
							100					522.100	522.200
							110					522.110	-
							120	30/16*				522.120	-
							130					522.130	-

La queue évidée et taraudée (Ø 10 à 65 mm) facilite le dévissage des rallonges et des réducteurs.

Remarques importantes : le foret ne doit jamais être fixé à la queue creuse (danger de casse) mais utilisé avec le réducteur.

A partir du Ø 66 mm, le mandrin peut-être dévissé et être équipé avec d'autres manchons ou rallonges (M12 jusqu'à 100 mm, au dessus M16 mm)

Les forets sont également livrables dans tous les mm.

\* Queue étagée.

\*\* du Ø 70 à 130 mm sont livrés sans pointe de centrage mais avec un alésage de Ø 10 mm dans la tête du foret. Possibilité de commander une pointe de centrage ou tenon de guidage.


**Accessoires pour foret ZOBO.**
**522A**

**Réducteurs.** Pour protection de l'axe, long. 60 mm.

Réf.	Réduction mm	Filetage
522.300	9 / 8	M6
522.301	12 / 10	M8

**Rallonges.** Pour perceuse à main.

Réf.	Réduction mm	Filetage
522.302	9 x 150	M6
522.303	12 x 150	M8
522.304	9 x 400	M6
522.305	12 x 400	M8
522.366	20 x 300	M12 pour foret Ø 66-100
522.367	30 x 300	M16 pour foret Ø 101

**Pointe de centrage.**

Réf.	Ø x long en mm	Pour Ø foret mm
522.320	2,5 x 3,5	7 - 50
522.321	2,5 x 7,5	7 - 50
522.322	3,5 x 4,0	51 - 65
522.323	10 x 9,0	70 - 130



**Butée de profondeur** réglable avec roulement à billes.

Réf.	Trou Ø mm	Pour Ø foret mm
522.306	9	10 - 25
522.309	9	10 - 30
522.307	12	31 - 40
522.308	12	31 - 50
522.316	16	51 - 65
522.317	20	66 - 80
522.318	20	66 - 100

**Chasse foret :**

Réf : 522.333  
Pour le démontage pointe de centrage.



**Rallonges**

Pour perceuse fixe.

Réf.	Ø x long en mm	Fillette
522.302A	9 x 150	M6
522.303A	12 x 150	M8

**Tenon de guidage :**

Adaptateur 10 mm  
Ø 10.5 - 25.5 mm  
Convenant pour foret de 70 à 130 mm.  
Sur demande.

**Clé spéciale. Réf : 522.334**  
pour le démontage du foret de la rallonge.

